



# Visonic

## Guida rapida ai prodotti Via Radio


AGGIORNAMENTO 2017




*Quality First*

















Distribuito da













CENTRALI VIA RADIO 		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
<b>SPECIFICHE</b>	NUMERO ZONE VIA RADIO	28	28	30	64	64
	NUMERO ZONE CABLATE	1	2	1	1 2 optional	1 8 optional
	NUMERO DI PARTIZIONI	3	3	3	3	3
	MODULO GSM	optional	optional	optional	optional	optional
	MODULO INTERNET	optional	optional	optional	optional	optional











<b>INSERITORI</b>	 Mini trasmettitore quadricanale per inserimento parziale e globale, panico e soccorso	WRMCT234N	WPMTR234
	 Inseritore ricetrasmittente con conferma accensione PowerCode®	WRMCT237NP	--
	 Mini trasmettitore quadricanale con conferma inserimento e stato impianto	--	WPMTR235


<b>TASTIERE</b>	 Tastiera di comando remota via radio con combinazione numerica	WRDPMXTASTNP	WPMTS140 WPMTS141 (con lettore TAG)
	 Tastiera di comando remota Touch Screen con 3 TAG inclusi	WRDTAST160N	WPMTS160NN (combinazione numerica)
	 Tastiera remota via radio di programmazione e inserimento sistema PowerG Visonic	--	WPMTS250
	 TAG di prossimità per tastiere WRDTAST160N, WPMTS141 e WPMTS160NN (Confezione da 8 pz)	WPMTAG	WPMTAG


PERIMETRALI 		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
<b>CONTATTI MAGNETICI</b>	 Contatto magnetico via radio con trasmettitore colore bianco e marrone (M) Con secondo ingresso	<b>WRMCON302N</b> <b>WRMCON303N</b>		--		
	 Mini contatto magnetico via radio con trasmettitore colore bianco e marrone (330N)	<b>WRMCON320N</b> <b>WRMCON330N</b>		--		
	 Contatto magnetico via radio bi-direzionale colore bianco e marrone (M)	--		<b>WPMCON302E</b> <b>WPMCON302EM</b>		
	 Mini contatto magnetico via radio bi-direzionale colore bianco e marrone (M)	--		<b>WPMCON320E</b> <b>WPMCON320EM</b>		
<b>SENSORI D'URTO PIEZO</b>	 Rilevatore d'urto piezo con contatto magnetico via radio colore bianco e marrone (303N)	<b>WRMCPZ302N</b> <b>WRMCPZ303N</b>		--		
	 Rivelatore d'urto piezo programmabile con contatto magnetico via radio bi-direzionale colore bianco e marrone (M)	--		<b>WPMCPZ304</b> <b>WPMCPZ304M</b>		
	 Mirofono ambientale rottura vetri via radio con trasmettitore incorporato	<b>WRM501MICN</b>		<b>WPM501MIC</b>		
	 Rivelatore d'urto piezodinamico miniaturizzato (solo 2 fili) per collegamento diretto a trasmettitore via radio VISONIC	<b>CPZ600B (M)</b> + <b>WRMCON320N</b>		<b>CPZ600B (M)</b> + <b>WPMCON302E</b>		
	 <b>PICASSO</b> - sensore di protezione per quadri e opere d'arte con trasmettitore incorporato	--		<b>WPMSPZ400</b>		

VOLUMETRICI 		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SENSORI D A INTERNO		NEXT® - Infrarosso passivo via radio portata 15 m. apertura 90°		WRM3500PLN	WPMIR3500	
		NEXT® - Infrarosso passivo via radio portata 15 m. apertura 90° IMMUNE AGLI ANIMALI		WRM985PLN	WPMIRK9	
		CLIP® - mini infrarosso passivo a tenda via radio portata 6 m.		WRMCLIP4N	WPMIRCLIP	
		DISC® - Infrarosso passivo via radio da soffitto copertura diametro 10 m.		WRM240N	Disponibile da Settembre 2017	
		Contatto magnetico via radio con <b>IR PASSIVO</b> a tenda e trasmettitore Visonic incorporato		WRMCON302NIR (versione bianco) WRMCON303NIR (versione marrone)	--	
		Infrarosso passivo per interno ANTIMASKING portata 12 m. apertura 90°		--	WPMIR30AM	
		Doppia tecnologia IR + MW per interno ANTIMASKING portata 12 m. apertura 90°		--	WPMDT32AM	

VIDEOVERIFICA		<b>VIDEOVERIFICA</b> NEXT CAM® - Infrarosso passivo con telecamera a colori, microfono e illuminatore, portata 12 m. apertura 90°	--	WPMIRCAM	
		<b>VIDEOVERIFICA</b> NEXT CAM® - Infrarosso passivo con telecamera a colori, microfono e illuminatore, portata 12 m. apertura 90° IMMUNE AGLI ANIMALI	--	WPMIRCAMK9	

VOLUMETRICI 		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33	
SENSORI PER ESTERNO		Doppio rivelatore SICURIT passivo ad infrarossi a tenda con contatto magnetico in colore bianco e marrone (M) protezione max h. 5 m. x l. 1.20 m.		WRM200EXTN WRM200ETNM		WPM200EXTN WPM200EXTNM	
		Sensore inerziale per esterno IP67 per protezioni di grate e serramenti. Composto da una parte per l'analisi del segnale e una per la trasmissione.		--		WPMCIN100 + WPMCIN150	
		Doppio Rivelatore passivo ad infrarossi protezione max 12 m. - doppio fascio a 180° - batteria al Litio compresa		WRM080EXTN		WPM080EXT	
		Doppio rivelatore passivo "OPTEX" ANTIMASKING max 12 m. 90° oppure 12 m. a tenda e batteria litio compresa		WRM400EXTNAM		WPM400EXTAM	
		TOWER 20® - Infrarosso passivo ANTIMASKING per esterno via radio portata 12 m. con batteria al Litio compresa		WRM20EXTN		WPM20EXT	
		<b>VIDEOVERIFICA</b> Infrarosso passivo ANTIMASKING per esterno con telecamera a colori con 8 piroelettrici portata 12 m. con batteria al Litio		--		WPM20EXTCAM	
DOPPIA TECNOLOGIA		Doppia tecnologia "OPTEX" ANTIMASKING 12 m. 90° oppure 12 m. a tenda, batteria al Litio compresa		WRM500EXTNDAM		WPM500EXTDAM	
		Tripla tecnologia per esterno portata 12 m. - 60° con doppio piroelettrico + microonda batteria al Litio compresa IMMUNE AGLI ANIMALI		WRM700EXTND		WPM700EXTD	
		Doppia tecnologia stagno portata 12 m. protezione a tenda piroelettrico + MW batteria al Litio compresa		WRM800EXTND		WPM800EXTDE	

SENSORI SPECIALI		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
CAVO SENSIBILE	 <p><b>GARDEN</b></p> <p><b>GARDEN</b> è costituito da un cavo sensibile alle vibrazioni e un analizzatore con trasmettitore via radio Visonic incorporato, ideale per la protezione di muri e recinzioni metalliche elettrosaldate. Lunghezza max cavo fino a 100 m.</p>	WRMFLEXN		WPMFLEX		

ACCESSORI  Visonic		PowerMax Xpress®	PowerMax PRO®	PowerG PM10	PowerG PM30	PowerG PM33
SICUREZZA AMBIENTALE	 <p>Sensore fumo ottico via radio con buzzer incorporato anche come avvisatore d'allarme</p>	WRMRIN426N		WPMRIN426		
	 <p>Sensore monossido di carbonio con segnalazione batteria scarica e buzzer</p>	WRMCT442N		WPMCT442		
	 <p>Sensore gas via radio con buzzer - alimentazione 220Vca</p>	WRMCT441N		WPMGAS441		
	 <p>Rilevatore di temperatura 4 livelli via radio</p>	WRMCT560N		WPMCT560		
	 <p>Rilevatore allagamento/acqua via radio</p>	WRMACQ550N		WPMACQ550		

ACCESSORI



Modulo comunicatore cellulare GSM/GPRS per PowerMax PRO® e PowerG®

WPMGSM350/8

WPMGSM350/8



PowerLink® per collegamento impianto a Internet

POWERLINK5

POWERLINK5



Modulo con 5 uscite open collector

WRDPGM5

WRDPGM5



Modulo espansione 8 zone cablate IN/OUT per centrale PowerMaster33® WPM33CEN

--

WPM33EP



Modulo espansione IN/OUT per centrali PowerMaster® (2 zone cablate + PGM per sirena autoalimentata)

--

WPMEXPM



Ripetitore radio per raddoppio distanza tra TX ed RX

WRDRX610N

WPMRX600



Trasmettitore radio monocanale per chiamata di soccorso

WRMTX201N

WPMPB101

AVVISATORI  Visonic

PowerMax Xpress®

PowerMax PRO®

PowerG PM10

PowerG PM30

PowerG PM33

SIRENE



Sirena da interno completamente via radio ricetrasmittente con batteria al litio compresa

WRDSIR1000

WPMSIR720



Sirena da esterno completamente via radio ricetrasmittente con batteria al litio compresa

WRDSIR740

WPMSIR740



Sirena esterna via radio HEXAGON ricetrasmittente per centrali compresa di batteria al litio

--

WPMSIR750

**VIDEOVERIFICA**

PowerG® PM10  
PowerG® PM30  
PowerG® PM33



## » GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA DA SMARTPHONE E TABLET

Scarica l'App gratuita da Apple® Store o Google Play® e controlla il tuo impianto di sicurezza VISONIC ovunque ti trovi!!



**GESTIONE IMPIANTO**

PowerMax Xpress®  
PowerMax PRO®



Per sistemi mobile Android® ed Apple® iOS



Via Gadames, 91 20151 Milano  
Tel. 02 380701 - Fax 02 380701  
info@sicurit.it - www.sicurit.it

Filiali nazionali: Torino, Brescia, Padova, Bologna,  
Firenze, Ancona, Roma e Catania

